







AGG i B2 kapsling, längst fram och AGG i B3 kapsling, längst bak.

AGG

Kapslade nättaggregat 12 V och 24 V

AGG är läsbara kapslingar med nättaggregat. AGG finns i två storlekar på kapsling, den mindre B2 och den något större B3. Ställbar utspänning $\pm 10\%$. Dragavlastning och kabelgenomföring. Termiskt avsakrad. AGG är ett bra val när enkelhet i installation, och driftsäkerhet står i fokus. AGG i B3 kapsling kan fås, (tillval vid beställning) monterad med jordad apparatkabel.

AGG i B2 kapsling–12 V och 24 V						
	Artikel	E-nummer	Spänning	Strömuttag	Montering	Mått
	AGG 12 20-B2	5269795	12 V	2 A	Vägg	Höjd: 127 mm Bredd: 71 mm Djup: 61 mm
	AGG 24 10-B2	5269796	24 V	1 A	Vägg	Höjd: 127 mm Bredd: 71 mm Djup: 61 mm
Nättaggregat i B3 kapsling–24 V						
	Artikel	E-nummer	Spänning	Strömuttag	Montering	Mått
	AGG 24 10-B3		24 V	1 A	Vägg	Höjd: 200 mm Bredd: 146 mm Djup: 57 mm
	AGG 24 30-B3	5269799	24 V	3 A	Vägg	Höjd: 200 mm Bredd: 146 mm Djup: 57 mm